

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Bohrung [&] Hub (mm) 102x85

Motortype SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI

Hubraum (ccm) 695

Benzin

Kühlung Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.) 406,4cm

Gesamtbreite (cm/ in.) 152,4cm

Gesamthöhe (cm/ in.) 200,7cm

Radstand (cm/ in.) 294,6cm

Radstand Langer Radstand

Bodenfreiheit (cm/ in.) 25,4cm

Trockengewicht (kg/ lbs.) 736,6kg

FAHRWERK [&] FEDERUNG

Getriebe CVT Automatik mit EBS

Gangwahl L / H / N / R / P

Antriebsart 2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet

Bremsen vorne Hydraulisch / Bremsscheiben

Bremsen hinten Hydraulisch / Bremsscheiben

Aufhängung Vorderachse Doppel A- Arm

Federweg - Vorderachse (cm/ in.) 25,4 / 10

Aufhängung Hinterachse Doppel A- Arm

Federweg - Hinterachse (cm/ in.) 25,4 / 10

TYPENGENEHMIGUNG

Typengenehmigung LOF

Sitzplätze 6

ZULADUNG

Max. Zuladung - Staufach 25lbs./11,3kg

Max. Zuladung Rack Box hinten 436,6 / 1000

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A) 28

Tank Volumen (lt./ gal.) 31/8,2

Tachometer Digital

Kilometerzähler Digital

Reifendimension vorne 26x9-14 original-[nbsp]derzeit 28x10-14

Reifendimension hinten 26x11-14 original- derzeit 28x10-14

Weitere Ausstattung

3 Personen vorn und hinten Sitzbank

einstellbare Federung

Aluminium Felgen

Automotiv Lackierung

Hinterachstablisator

On- the- fly 2WD/4WD

Duramatic Automatik Getriebe

Diff. Lock Front

elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI)

Speedrack II

seitliches Staufach

ergonomische Schaltung im Armaturenbrett mit Getriebe Parkposition

komfortabler Einstieg durch Klapptüren

HASLA Rahmen+ Surlyn Verkleidung

Einzelradaufhängung

Servolenkung mit einstellbarer Lenkradhöhe

Kippbare Ladefläche + abnehmbare Bordwände

Großes Staufach unter Frontverkleidung

Zurösen

Gummiertes Ablagefach im Cockpit- Getränkehalter

Stoffdach, Frontscheibe und Rückwand

Anhängerkupplung vorn + hinten

3. Stopplicht